ITR 22.33

TELESCOPICO

ITRunner

45 Anniversary 1976-2021

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001:2015

www.itrunner.it

ITRunner

ITR 22.33

RIMORCHIO 3 ASSI ITR 22.33
TELESCOPICO
SOSPENSIONI IDRAULICHE



Caratteristiche Standard

TELAIO

Sezione longheroni	250 x 100 mm
Timone ammortizzato	idraulico
Sospensione idraulica	33 t
Passo assali	1410 mm
Sezioni assali	3 x 150 mm
Assali	fisso+fisso+fisso
Carreggiata	2000 mm
Freni a tamburo	406 x 120 mm
Frenatura	idraulica
Occhione di traino	girevole
Piedino di appoggio	2 x idraulico
Sezione ruote	550/60 R22,5
Altezza piano di carico	1230 mm
Stabilizzazione al 3° punto	standard

PESO E MISURE

P.T.T. (G.T.W.)	33 t
Dimensione Min./Max cassone	5000/6300 mm
Max velocità	40 km/h
(*) Tara	7100 kg

BRACCIO TELESCOPICO

Corsa	1150 mm
Altezza gancio	1425/1460/1570
Bloccaggio container esterno	idraulico
Angolo di ribaltamento	57°
Cilindro di spunto	standard
Max cap. ribaltamento	22 t
Max cap. carico	22 t

SISTEMA IDRAULICO

Idraulica al trattore	4 elementi d.e.
Volume olio allestimento	50 l
Volume olio operativo:	
Ribaltamento	12 l
Carico/Scarico	15 l

3 elettrovalvole con comando Bobeasy base

(*) la tara è riferita all'attrezzatura base del rimorchio senza opzioni ed accessori .

bob LIFT YOUR LIFE

ITRunner

ITR 22.33

TELESCOPICO

bob

LIFT YOUR LIFE



ITRunner

Reg. Oltre Rea, 32
12060 Monchiero (CN) - Italy
Phone +39 0173 780 002
Fax +39 0173 780 700
Email: info@itrunner.it

www.itrunner.it

lift your life